TEST n. 1

		la delibera di assunzione	
1	Quali tra questi atti è quello che disciplina il rapporto di lavoro tra il dipendente ed i Comune	il contratto di lavoro	
la		lo Statuto	
		Statute	
	La Giunta comunale nei Comuni della Provincia di Trento viene nominata	dal Consiglio comunale	
2		dal sindaco	
	La Giunta comunale nei Comuni della Provincia di		
	Quale tra questi documenti è quello che stabilisce le		
→ 1		lo Statuto	
		l'atto di indirizzo	
		sono organi il Consiglio. la Giunta e tutte le Commissioni comunali che	
		sono state istituite	
		sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco	
		lo Statuto dal Consiglio comunale dal sindaco dai cittadini votanti li regolamento ce le lo Statuto l'atto di indirizzo sono organi il Consiglio, la Giunta e tutte le Commissioni comunali ch sono state istituite rgani sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco sono organi comunali tutti i dipendenti comunali 150 m prima del punto pericoloso da segnalare nelle immediate vicinanze del punto pericoloso da segnalare 100 m prima del punto pericoloso da segnalare area a carico sporgente dal veicolo nella parte posteriore ostacolo laterale vicino o sporgente sulla carreggiata passaggio a livello con barriere mettersi i guanti rici è isolare i cavi con il nastro isolante staccare la tensione di alimentazione a disperdere al suolo eventuali correnti di guasto ad impedire la folgorazione per contatto diretto fra due fasi a preservare i motori elettrici dai sovraccarichi	
_ P	Per il codice della strada i segnali di pericolo vengono		
		nelle immediate vicinanze del punto pericoloso da segnalare	
		Il contratto di lavoro lo Statuto dal Consiglio comunale dal sindaco dai cittadini votanti li regolamento lo Statuto l'atto di indirizzo sono organi il Consiglio, la Giunta e tutte le Commissioni comunali che sono state istituite sono organi comunali tutti i dipendenti comunali 150 m prima del punto pericoloso da segnalare nelle immediate vicinanze del punto pericoloso da segnalare 100 m prima del punto pericoloso da segnalare carico sporgente dal veicolo nella parte posteriore ostacolo laterale vicino o sporgente sulla carreggiata passaggio a livello con barriere mettersi i guanti isolare i cavi con il nastro isolante staccare la tensione di alimentazione a disperdere al suolo eventuali correnti di guasto ad impedire la folgorazione per contatto diretto fra due fasi a preservare i motori elettrici dai sovraccarichi per facilitare la posa degli intonaci possono essere ad una cert distanza non c'è una distanza fissa, basta che siano ben ancorati alla facciata non devono essere più distanti di 20 cm triangolari con pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero triangolari con pittogramma nero su fondo bianco, bordo rosso	
	·	carico sporgente dal veicolo nella parte posteriore	
6			
4		1 2 22	
	•	_	
/		isolare i cavi con il nastro isolante	
		staccare la tensione di alimentazione	
8 A	A cosa serve la linea di terra		
		a preservare i motori elettrici dai sovraccarichi	
	I ponteggi devono essere aderenti alle facciate degli edifici	per facilitare la posa degli intonaci possono essere ad una certa	
		distanza	
9			
		non devono essere più distanti di 20 cm	
	I cartelli di avvertimento sono:	triangolari con pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero	
10 I		triangolari con pittogramma nero su fondo bianco, bordo rosso	
		triangolari con pittogramma rosso su fondo giallo, bordo nero	

11	Un D.P.I. di 1° categoria serve per:	proteggersi dalle cadute dall'alto	
		proteggersi da azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici	
		proteggersi da aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti	
12	Per fognatura bianca si intende:	fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie) e dalle coperture (pluviali)	
		fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie), dalle coperture (pluviali) e acque di origine domestica esclusivamente di lavelli/lavatoi/lavabi/lavarine	
		fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie), dalle coperture (pluviali) e acque di origine domestica anche fecale	
13	Dove deve essere posato solitamente il pozzetto contenente il sifone ispezionabile tipo Firenze?	su suolo privato prima dell'innesto del tubo in pubblica fognatura	
		su suolo pubblico appena prima dell'innesto del tubo in pubblica fognatura	
		a discrezione del privato	
14	In caso di nevicata di debole intensità (2-3 cm.) come è meglio agire?	passare con la lama sgombraneve	
		trattare la strada con cloruro di sodio	
		togliere le catene dal mezzo spalaneve per non rovinare la pavimentazione	
15	le tubazioni dell'impianto di trasporto gas metano a vista sono colorate	in giallo	
		in rosso	
		in verde	